



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-GL-1283/24

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Goldmurit Goldelastic Elastyczny klej C2TE Formuła żelowa**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wszelkie układanie płytek na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz.**
3. Producent: **Konsorcjum Handlowe STOFARB S.A. Ul. Gościnną 1, 41-500 Chorzów**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**
6. Jednostka notyfikowana: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1487**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach działania wody / wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Reakcja na ogień	Klasa E*
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

\* na podstawie zawartości części organicznych zgodnie z tabelą 4 Normy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Imię i Nazwisko, stanowisko**

Chorzów, 06-08-2024

PREZES ZARZĄDU

*Mariusz Kardacz*

Członek Zarządu  
Dyrektor Handlowy

*Arkadiusz Trepka*

.....  
(podpis)

KONSORCJUM HANDLOWE "STOFARB"  
SPÓŁKA AKCYJNA  
41-500 Chorzów ul. Gościnną 1  
NIP 627-23-38-259