

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-GL-1281/24

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Goldmurit Goldelastic Super
Wysokoelastyczny klej C2TE S1 Formuła żelowa (szary)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wszelkie układanie płytek na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz.**
3. Producent: **Konsorcjum Handlowe STOFARB S.A. Ul. Gościnną 1, 41-500 Chorzów**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**
6. Jednostka notyfikowana: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,**
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość złącza w warunkach działania wody / wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
Reakcja na ogień	Klasa E*
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

* na podstawie zawartości części organicznych zgodnie z tabelą 4 Normy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Imię i Nazwisko, stanowisko

Chorzów, 06-08-2024

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kardacz

Członek Zarządu
Dyrektor Handlowy

Arkadiusz Trepka

(podpis)

KONSORCJUM HANDLOWE "STOFARB"

SPÓŁKA AKCYJNA

41-500 Chorzów ul. Gościnną 1

NIP 627-23-38-259