

# Włókna polimerowe do betonu 600g

## **GOLDMURIT**

### Właściwości i zastosowanie

Włókna polimerowe do betonu (Fibrehard) to twarde włókna polimerowe służące jako dodatek wzmacniający do wykonywania wszelkiego rodzaju posadzek betonowych, w tym wylewek cienkowarstwowych i przeznaczonych pod ogrzewanie podłogowe, prefabrykatów i galanterii betonowej (błoczek, płyty, płoty, krawężniki, nadproża, rury, szamba, zbiorniki itp.)

Gotowy beton jest bardziej odporny na pęknięcia i uszkodzenia wynikające z eksploatacji. Włókna zwiększają trwałość betonu, zmniejszają jego skurcz oraz osiadanie. Włókna FIBREHARD są w całości wykonane z polipropylenu i dlatego nie powodują korozji wewnątrz betonu.

### Dozowanie

Włókna polimerowe do betonu (Fibrehard) powinny być dozowane równocześnie z wodą zarobową. Zaleca się dozowanie w ilości od 600g do 900g na 1m<sup>3</sup> betonu (1m<sup>3</sup> betonu zawiera 250-300kg cementu). Dokładnie wymieszać.

UWAGA: Konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!  
Włókna polimerowe nie zastępują tradycyjnego zbrojenia stalowego.

### Dane techniczne

Baza chemiczna	Polipropylen
Kolor i postać	Włókna białe lub transparentne
Długość	19mm +/- 10%
Średnica	≤ 0,40 μm
Masa liniowa wiązki	19600 dtex
Wytrzymałość właściwa wiązki	3,71 cN/dtex
Opakowanie	worek 600g

### Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

### Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty

# Włókna polimerowe do betonu 600g

## **GOLDMURIT**

wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.

Aktualizacja 7.09.2023