

Środek do usuwania starych powłok



Opis

Środek służący do skutecznego usuwania starych powłok lakierniczych i farbiarskich bez uszkodzenia podłoża. Przeznaczony jest do usuwania powłok farb i lakierów ftalowych, chlorokauczukowych, nitrocelulozowych, poliwinylowych, alkidowych, akrylowych i innych z powierzchni drewnianych, metalowych, betonowych i ceramicznych.

Można używać do czyszczenia mokrych i suchych pędzli.

Uwaga: nie stosować do powierzchni z PVC lub innych tworzyw sztucznych.

Sposób stosowania

Przed przystąpieniem do usuwania powłok należy przeprowadzić próbę na jej niewielkim fragmencie. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek defektu powierzchni po usunięciu powłoki należy przerwać pracę.

Gładkie powierzchnie pokryte grubymi warstwami farby można zmatowić grubym papierem ściernym co ułatwi wnikanie preparatu i szybsze zmiękczenie powłoki.

Nakładać pędzlem obfitą warstwę na powierzchnię usuwanej powłoki. W zależności od rodzaju usuwanej farby należy odczekać od 5 do 30 minut i usunąć szpachelką rozmiękczoną farbę.

W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Po zakończeniu prac powierzchnię wyczyścić ciepłą wodą.

Nakładanie farb na tak oczyszczona powierzchnie po upływie min. 24 godzin.

Transport i przechowywanie

Produkt powinien być przechowywany oraz transportowany w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i przegrzaniem (nie pozostawiać w autach, blaszanych magazynach, blisko grzejników i innych źródeł ognia i ciepła) Przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia.

Parametry techniczne

Wydajność: do 4m² z 1 litra

Zalecana ilość warstw – 1-2

Minimalny odstęp przed ponownym malowaniem powierzchni – min. 24 godziny

Rozcieńczanie: wyrób gotowy do użycia – nie rozcieńczać.

Wskazówki BHP

Przy pracy ze zmywaczem przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa. Prace malarskie prowadzić na zewnątrz lub przy dobrze działającej wentylacji, z dala od otwartego ognia. Używać środków ochrony osobistej: rękawice ochronne i okulary. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje dostępne w karcie charakterystyki produktu.

Okres trwałości – 24 miesiące od produkcji. Data ważności na opakowaniu.