



Betonstyl Posadzka Farba ceramiczna

Opis

Farba ceramiczna, wodorozcieńczalna, przeznaczona do malowania nawierzchni mineralnych: betonowych, jastrychowych, tynków cementowo wapiennych, cegieł, itp., wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałą, odporną na ścieranie powłokę, zabezpieczającą podłoże przed działaniem czynników atmosferycznych i eksploatacyjnych.

Zastosowanie

- posadzki betonowe w piwnicach, domowych garażach, magazynach i pomieszczeniach gospodarczych o niewielkim natężeniu ruchu i obciążeniach mechanicznych,
- tarasy, balkony, schody betonowe,
- inne powierzchnie mineralne: płoty, mury, ściany wewnętrzne i zewnętrzne.

Właściwości

- doskonale kryjąca
- odporna na ścieranie, szorowanie na mokro i czynniki atmosferyczne,
- dobra przyczepność do podłoża,
- łatwa aplikacja pędzlem, wałkiem lub natryskiem,
- bezzapachowa

Parametry techniczne

Wydajność: 7–10 m²/l przy jednej warstwie (w zależności od podłoża).

Zalecana liczba warstw: 2

Aplikacja: pędzel do farb wodnych, wałek malarski do farb wodnych, natrysk hydrodynamiczny.

Czas schnięcia w temp. 20°C i wilgotności powietrza 50%: sucha w dotyku po 2 h przy zapewnieniu dobrej wentylacji; malowanie kolejnej warstwy po 4–6 h; suchość całkowita po 24 godzinach.

Uwaga! Niska temperatura lub duża wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia i mogą być przyczyną powstawania wad powłoki,

Rozcieńczalnik: woda

Ciężar właściwy: od 1,35 do 1,45 g/cm³

Zawartość substancji stałych: min. 60% wag.

Dopuszczalna w UE zawartość LZO dla tego produktu wynosi (kat. A/i/FW) 140 g/l

Maksymalna zawartość LZO dla tego produktu wynosi (kat. A/i/FW) 140 g/l

Wykończenie powierzchni: mat

Kolory: jasny szary RAL 7047, szary RAL 7042, grafitowy RAL 7015, brązowy RAL 8016, beżowy RAL 1015, zielony RAL 6010

Opakowania metalowe o pojemnościach: 0,75l; 2,5l; 5l; 10l



Betonstyl Posadzka Farba ceramiczna

Przygotowanie podłoża

Rodzaje powierzchni: beton, jastrych, tynki cementowo wapienne, cegły, itp.

Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być suche, związane, wolne od piasku, kurzu, pyłu cementowego, słabo przyczepnych powłok, plam, tłuszczu, oleju, smaru oraz tym podobnych zanieczyszczeń. Przy renowacji wymalowań, stare powłoki lub gładkie i błyszczące zmatowić papierem ściernym i odpylić. Powłoki spękanе i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć.

Nie stosować na świeże powłoki betonowe i cementowo wapienne do czasu ich wysezonowania (4 do 6 tygodni). Przed malowaniem powierzchni uprzednio krytych innymi rodzajami farb bądź farbami nieznanego typu, wpiерw należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu. W razie wystąpienia niepożądanеj reakcji, zaleca się najpiерw usunąć starą powłokę farby.

Sposób aplikacji

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy starannie wymieszać. W przypadku ewentualnego rozwarstwienia mieszać farbę dodatkowo w czasie prowadzenia prac malarskich. Do aplikacji należy użyć pędzla do farb wodnych, wałka do farb wodnych gęstych lub agregatu hydrodynamicznego z dyszą do aplikacji farb fasadowych. Podłoża mocno chłonne zagruntować malując dodatkową warstwę farby rozcieńczonej poprzez dodanie do 25% wody. Nanieść dwie warstwy farby w odstępie min 4 do 6 godzin pomiędzy warstwami. Po nałożeniu drugiej warstwy pozostawić do wyschnięcia co najmniej 24 godziny. Aplikować w temperaturze od +10oC do maksymalnie 30oC i wilgotności względnej powietrza pomiędzy 40 a 70%. W przypadku przekroczenia wilgotności powyżej 80% farba może znacznie słabiej przylegać do podłoża i mieć tendencja do złuszczenia. W przypadku malowania na zewnątrz pomieszczeń unikać aplikacji przy silnym nasłonecznieniu i/lub wietrze. Chronić pomalowaną powierzchnie przed opadami i wilgocią do czasu pełnego wyschnięcia. W przypadku malowania powierzchni poziomych można je zacząć ostrożnie użytkować po upływie 48 godzin. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu.

Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Data ważności i nr partii produkcyjnej znajduje się na opakowaniu.

Uwagi i zalecenia BHP

Chronić przed dziećmi. Nie wylewać resztek farby do kanalizacji – przekazać do PSZOKu.

Kod odpadu 080112