



Rozpuszczalnik do farb antykorozyjnych

Opis

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb antykorozyjnych Goldmurit Korostyl w przypadku konieczności rozcieńczenia farby przed malowaniem lub aplikacji profesjonalnych za pomocą pistoletów lakierniczych. Nadaje się również do czyszczenia pędzli, wałków i narzędzi malarskich oraz do usuwania plam i zabrudzeń.

Zawiera wysokiej jakości benzynę lakierniczą o niskiej zawartości związków aromatycznych.

Sposób użycia

W przypadku malowania wałkiem lub pędzlem w razie konieczności można dodać maksymalnie 5% rozcieńczalnika.

W przypadku aplikacji pistoletem pneumatycznym należy rozcieńczyć farbę do lepkości roboczej 25 – 35 sekund wypływu na Kubku Forda o średnicy 4 mm. Maksymalna ilość rozcieńczalnika nie może przekraczać 15%.

W przypadku aplikacji pistoletem hydrodynamicznym można dodać maksymalnie do 5% rozcieńczalnika.

Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów: oczyszczany element zanurzyć w rozcieńczalniku lub przecierać namoczoną w rozcieńczalniku czystą szmatką lub czystym pędzlem. Następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką. Czynność powtórzyć, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Wskazówki BHP

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa. Prace malarskie prowadzić na zewnątrz lub przy dobrze działającej wentylacji, z dala od otwartego ognia. Używać środków ochrony osobistej. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje dostępne w Karcie charakterystyki produktu.

Okres trwałości – 24 miesiące od produkcji. Data ważności na opakowaniu.