

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**
Nr BL1 /2/ 2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GOLDMURIT akrylowa masa dekoracyjna

Numer partii umieszczony na opakowaniu

Tynk zewnętrzny i wewnętrzny na spoiwach organicznych.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk akrylowy z wypełnieniem kwarcowym. Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

3. Producent:

LAKMA SAT Sp. z o.o.; Ul. Frysztańska 173; 43 – 400 Cieszyn

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 (reakcja na ogień)

System 4 (pozostałe właściwości)

5. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

ICIMB oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, nr notyfikacji 1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A2-s1,d0
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Absorbcja wody	W2
Współczynnik przenikania pary wodnej μ	V2
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{10} ,dry	NPD
Trwałość	NPD

Substancje niebezpieczne – patrz Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

KIEROWNIK DZIAŁU BADAŃ I ROZWOJU

Ewa Downar-Zapolska

.....Cieszyn 18.09.2024.....
(miejsca i data wydania)

.....
(podpis)