

Impregnat do kostki brukowej i betonu

WŁAŚCIWOŚCI

- odporny na warunki atmosferyczne
- hydrofobowy
- paroprzepuszczalny
- zapobiega powstawaniu wykwitów solnych
- daje efekt „mokrej kostki”
- podkreśla naturalny kolor podłoża
- ekologiczny
- bezwonny
- wodorozcieńczalny



ZASTOSOWANIE

Goldmurit Impregnat do kostki brukowej i betonu to wodorozcieńczalny, ekologiczny, paroprzepuszczalny, hydrofobowy preparat o nowoczesnej formule, przeznaczony do skutecznego zabezpieczania betonowej kostki brukowej, płyt betonowych oraz innych elementów wykonanych z betonu (np. rzeźby, donice, ławki). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Chroni powierzchnię przed nadmiernym wchłanianiem wilgoci, zabrudzeniami, plamami oraz niekorzystnym działaniem zmiennych warunków atmosferycznych. Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów solnych. Po wyschnięciu nadaje powierzchni **efekt „mokrej kostki”**, jednocześnie ożywiając i podkreślając jej naturalny kolor. Stanowi doskonałe rozwiązanie zarówno dla nowych, jak i użytkowanych nawierzchni, zapewniając im długotrwałą ochronę oraz estetyczny wygląd przez wiele lat. Produkt nie tworzy zewnętrznej powłoki, dzięki czemu zachowana zostaje naturalna faktura i szorstkość podłoża. Zastosowanie impregnatu ogranicza również podatność powierzchni na zabrudzenia, co znacząco ułatwia jej utrzymanie w czystości.

Uwaga! Nie zaleca się impregnacji kostki brukowej oraz innych betonowych elementów wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jej ułożenia. Podstawowym składnikiem takich podłoży jest cement zawierający związki chemiczne rozpuszczalne w wodzie. W wyniku migracji wilgoci w kostce, migrują również i te związki na powierzchnię elementu z betonu, powodując powstawanie wykwitów. Zastosowanie impregnatu na zbyt świeżej nawierzchni może sprzyjać utrwaleniu tych zjawisk, pogarszając walory estetyczne powierzchni. Przedwczesna impregnacja może również przyspieszać niepożądane interakcje pomiędzy składnikami betonu oraz zakłócać naturalne procesy dojrzewania materiału.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Produkty do wewnątrz i na zewnątrz
Podstawowe składniki	Emulsja silanów i siloksanów
Barwa	Mleczny – wersja handlowa produktu, po wyschnięciu - bezbarwny
Powłoka	Nie tworzy powłoki
Zużycie	ok. 0,07 – 0,2 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu*
Parametry	

Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
Gęstość	EN ISO 2811-1:2023	1,05 ± 0,05	g/cm ³

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

Impregnat do kostki brukowej i betonu

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże

Podłoże powinno być suche i czyste, wolne od zabrudzeń, kurzu, plam, tłuszczów i olejów. Podłoża betonowe w przypadku wystąpienia wykwitów spowodowanych wysoleniem należy mechanicznie oczyścić.

Nanoszenie

Produkt gotowy jest do użycia po otwarciu, ale należy go delikatnie wymieszać. Nie rozcieńczać produktu. Preparat należy nanosić w dwóch warstwach metodą „mokre na mokre” za pomocą pędzla lub przez natrysk. Nanosić w zakresie temperatur od +5oC do +30oC (dot.: podłoża i otoczenia).

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia. Nie należy rozcieńczać.

Wysychanie

W temperaturze 20oC i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 2-4 h w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE

1l, 5l, 10l

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na opakowaniu (12 miesięcy od daty produkcji).

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Produkt używać zgodnie z przeznaczeniem

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.